

Accent 45



DLLD-090

Ландшафтные



Технические данные

Источник света	Cree, Samsung		
Мощность (XX)	8–18 W		
Световой поток*	1040–2340 Lm		
Угол излучения (YY)	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 20°x60°		
Управление	PWM, DMX-512 (DMX-RDM)		
Тип блока питания	Встроенный		
Напряжение питания	220–240 VAC		
Степень защиты	IP 65		
Климатические исполнение	УХЛ1 -40°С...+45°С		
Материал корпуса	Анодированный алюминий		
Рассеиватель	Белый монолитный ударопрочный поликарбонат устойчивый UV		

Габаритные размеры

Габаритные размеры (L мм)**	200	300	400
Масса (кг)	1,7	2	2,2

* значения указываются для цветовой температуры 4000–5000K
** значения ориентировочные, изготавливается по техническим требованиям заказчика

Цветовая температура



3000 K
(WW)



4000 K
(NW)



5000 K
(CW)



RGBW



RGB



RED



GREEN



BLUE



AMBER



WW/CW

Технологии



ColorVision



ThermalProtect

Угол излучения

15°



20°



30°



45°



60°



90°



120°



20°x60°



Схема крепления

Монтаж на предварительно установленную крепежную закладную деталь




Схема подключения

Схема № 1 – 9

Габаритные чертежи

